

安全資料表



製備日期：2014/10/28
更新日期：2016/09/01
審閱日期：2017/11/01
第 1 頁 / 6 頁



一、化學品與廠商資料

| |
|---|
| 化學品名稱：WD-40 Specialist 精密電器清潔劑 (WD-40 SPECIALIST FAST DRYING CONTACT CLEANER) |
| 其他名稱：有機混合物 (Organic Mixture) |
| 建議用途及限制使用：消費性產品－居家維護。 |
| 製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話： 名稱：WD-40 Company 地址：9715 Businesspark Avenue, San Diego, CA, USA, 92131-1642 電話：1-800-448-9340/1-858-251-5600 |
| 緊急連絡電話/傳真電話： 緊急連絡電話：1-888-324-7596 (PROSAR) 傳真電話：－ 化學品洩漏情形：1-800-424-9300 (Chemtrec) 1-703-527-3887 (國際電話) |

二、危害辨識資料

| |
|---|
| 化學品危害分類：易燃氣膠第 1 級、吸入性危害物質第 1 級、腐蝕／刺激皮膚物質第 2 級、特定標的器官系統毒性物質－單一暴露第 3 級 (神經系統影響)、水環境之危害物質第 2 級 (急毒性)、水環境之危害物質第 2 級 (慢毒性) |
| 標示內容： 圖 式 符 號：健康危害、火焰、驚嘆號、環境 警 示 語：危險 危 害 警 告 訊 息：極度易燃氣膠 加壓容器：如果加熱可能爆裂 如果吞食並進入呼吸道可能致命 造成皮膚刺激 可能造成困倦或暈眩 對水生生物有毒並具有長期持續影響 危 害 防 範 措 施：〔預防〕 <ul style="list-style-type: none">• 使用前取得說明。• 在瞭解所有安全防範措施之前切勿處置。• 遠離熱源/火花/明火/熱表面－禁止抽菸。• 切勿噴灑於明火或其他引火源上。• 加壓容器：切勿穿孔或焚燒，即使不再使用。 |

安全資料表

製備日期：2014/10/28
更新日期：2016/09/01
審閱日期：2017/11/01
第 2 頁 / 6 頁

- 不要吸入蒸氣或霧滴。
- 處置後用肥皂及水徹底清洗。
- 只能在戶外或通風良好的地方使用。
- 避免排放至環境中。
- 穿戴防護手套。

[應變]

- 若不慎吞食：立即呼救毒物諮詢中心或求醫。
- 不要催吐。
- 如皮膚沾染：用大量肥皂及水清洗。
- 如發生皮膚刺激：求醫治療/諮詢。
- 脫掉沾染的衣服，清洗後方可重新使用。
- 若不慎吸入：移到新鮮空氣處，保持呼吸舒適的體位休息。
- 如感覺不適，呼救毒物諮詢中心或求醫。
- 如接觸到或在意，求醫治療/諮詢。
- 收集溢漏。

[儲存]

- 將容器密封後置於通風良好的地方。
- 加鎖存放。
- 避免陽光照射。不可暴露在溫度超過50°C/122°F的環境下。

[廢棄]

- 內容物/容器之廢棄依當地相關法規進行處置。

其他危害：—

三、成分辨識資料

混合物：

化學性質：—

| 危害成分之中英文名稱 | 濃度或濃度範圍 (成分百分比) | CAS No. | GHS 分類 |
|------------------------|--------------------|------------|--|
| 己烷異構物 (Hexane Isomers) | >90% | 92112-69-1 | 易燃液體第 2 級 吸入性危害物質第 1 級 腐蝕/刺激皮膚物質第 2 級 特定標的器官系統毒性物質—單一暴露第 3 級 (神經系統影響) 水環境之危害物質第 2 級 (慢毒性) 水環境之危害物質第 2 級 (急毒性) |
| 二氧化碳 (Carbon Dioxide) | 1-4 | 124-38-9 | 無危害性 |

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

吸 入：1.若感到刺激，則移動至新鮮空氣處。2.若持續感到刺激或出現其他症狀，應就醫治療。

皮膚接觸：1.以肥皂及水清洗。2.若持續感到刺激，應就醫治療。

眼睛接觸：1.用水徹底清洗眼睛 15 分鐘以上。2.若仍感到刺激，就醫治療。

食 入：1.具有吸入性危害。2.不可催吐。3.立即呼叫醫護人員或毒物控制中心。

安全資料表

製備日期：2014/10/28
更新日期：2016/09/01
審閱日期：2017/11/01
第3頁/6頁

最重要症狀及危害效應：1.可能造成眼睛及皮膚刺激。2.吸入可能造成困倦、暈眩及其他神經系統影響。3.吞食或嘔吐時誤將液體吸入肺內可能對肺臟造成傷害。4.正己烷暴露會造成末梢神經病症。初期症狀包括四肢麻木。可能會有無力情形。

對急救人員之防護：應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。

對醫師之提示：吞食情況需立即就醫治療。

五、滅火措施

適用滅火劑：

1.使用水霧、化學乾粉、二氧化碳或泡沫滅火。2.不可使用水柱或大量灑水。3.燃燒物會漂浮於表面，並使火勢擴大。

滅火時可能遭遇之特殊危害：

1.極度易燃氣膠。2.壓力容器。3.遠離引火源及明火。4.容器暴露於極熱及火焰中會造成爆裂。5.蒸氣會造成閃火。6.該蒸氣比空氣重，並可能沿著地面傳遞至遠方接觸引火源而造成回火。7.在局限空間內，蒸氣和空氣的混合物具有爆炸危害。

特殊滅火程序：

1.消防人員應隨時穿戴正壓自攜式呼吸防護具，並穿著全套防護衣物。2.用水冷卻暴露於火場中的容器。3.使用護盾來防止容器爆裂。

消防人員之特殊防護設備：應穿戴正壓自攜式呼吸防護具，並穿著全套防護衣物。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：

1.穿著適當的防護衣物（參見第八項）。

環境注意事項：

1.除去所有引火源，並使該區域通風。

清理方法：

1.破損的罐子應放置於塑膠袋或開放式桶內，直到壓力釋出。2.圍堵並用惰性吸收劑回收該液體，並放置於容器內以待廢棄。3.徹底清理洩漏區域。4.應將洩漏情形告知主管機關。

七、安全處置與儲存方法

處置：

1.避免接觸眼睛。2.避免長期接觸皮膚。3.避免吸入蒸氣或氣膠。4.只能在有適當通風處使用。5.遠離熱、火花、警示燈、熱表面及明火。6.噴灑或將該瓶罐放置到任何電源處附近前，需先拔起電器及馬達等物的插頭。7.電會將瓶身燒出孔來，並導致內容物燃燒起火。8.為了避免嚴重灼傷，不可讓瓶身接觸電池端點、電器、馬達接電處或任何電源。9.處置後用肥皂及水徹底清洗。10.不使用時應保持容器緊閉。11.避免孩童碰觸。12.不得刺穿、擠壓或焚燒容器，即使是空容器。

儲存：

1.不可存放於溫度高於 120°F 或陽光直接照射處。2.為 U.F.C (NFPA 30B) 第 3 級氣膠。

八、暴露預防措施

工程控制：【一般消費者】在通風良好處使用。【大量處置或工作場所】使用適當的整體換氣及局部排氣通風裝置，使暴露濃度維持低於職業暴露限值。

控制參數

| 化學品名稱 | 八小時日時量平均容許濃度 | 短時間時量平均容許濃度 | 最高容許濃度 | 生物指標 |
|-------|--------------|-------------|--------|------|
|-------|--------------|-------------|--------|------|

安全資料表

製備日期：2014/10/28

更新日期：2016/09/01

審閱日期：2017/11/01

第4頁/6頁

| | TWA | STEL | CEILING | BEIs |
|-------|---|--|---------|------|
| 己烷異構物 | 500 ppm (ACGIH TLV) | 1000 ppm (ACGIH TLV) | — | — |
| 二氧化碳 | 5000 ppm (ACGIH TLV) 5000 ppm (台灣, 2010) | 30000 ppm (ACGIH TLV) 5000 ppm (台灣, 2010) | — | — |

個人防護設備：

呼吸防護：【一般消費者】在適當通風環境下正常使用，不須配戴呼吸防護具。【大量處置或工作場所】1.若有適當通風條件，則不須配戴呼吸防護具。2.若超過職業暴露限值，則配戴經核可的呼吸防護具。3.應根據污染物型態、種類及濃度來選用呼吸防護具。4.遵守相關規定，並維持良好的工業衛生習慣。

手部防護：【一般消費者】1.避免長期皮膚接觸。2.在可能造成皮膚接觸的操作情況下，建議使用化學防護手套。【大量處置或工作場所】穿戴化學防護手套。

眼睛防護：【一般消費者】1.避免眼睛接觸。2.噴灑時應遠離臉部。【大量處置或工作場所】在可能造成眼睛接觸的情況下，建議使用安全護目鏡。

皮膚及身體防護：【一般消費者】避免長期皮膚接觸。【大量處置或工作場所】—

衛生措施：處置後用肥皂及水清洗。

九、物理及化學性質

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 外觀 | ： 澄清液體 |
| 氣味 | ： 強烈石油氣味 |
| 嗅覺閾值 | ： — |
| pH 值 | ： / |
| 熔點 | ： — |
| 沸點/沸點範圍 | ： 63-69°C |
| 易燃性（固體、氣體） | ： — |
| 閃火點 | ： < -26°C |
| 測試方法（開杯或閉杯） | ： （Tag 閉杯）（己烷） |
| 分解溫度 | ： — |
| 自燃溫度 | ： — |
| 爆炸界限 | ： 下限 1.2% 上限 7.7% |
| 蒸氣壓 | ： 5.6 PSIA@37.8°C（己烷） |
| 蒸氣密度 | ： ~3 |
| 密度（比重） | ： 0.678@15.6°C |
| 溶解度 | ： 不溶於水 |
| 辛醇/水分配係數（log Kow） | ： — |
| 揮發速率 | ： — |
| 揮發率 | ： 100% |
| VOC | ： 96~99% |

十、安定性及反應性

安定性：安定。

特殊情況下可能之危害反應：不會引起危害聚合反應。

安全資料表

製備日期：2014/10/28

更新日期：2016/09/01

審閱日期：2017/11/01

第 5 頁 / 6 頁

| |
|--|
| 應避免之狀況：1.避免接觸熱、火花、火焰及其他引火源。2.不得刺破或焚燒該容器。 |
| 應避免之物質：強氧化劑及還原劑。 |
| 危害分解物：一氧化碳及二氧化碳。 |

十一、毒性資料

| |
|---|
| 暴露途徑：可能經由吸入、皮膚及吞食而被吸收至體內。 |
| 症狀：刺激、頭痛、暈眩、困倦、協調性不佳、噁心、皮膚乾燥、脫脂、皮膚炎、眼睛發紅、流淚、腸胃刺激、嘔吐、腹瀉、化學性肺炎。 |
| 急毒性（大量暴露後出現的症狀）： 吸入：1.高濃度可能會造成鼻及呼吸道刺激，並可能導致中樞神經系統影響，如：頭痛、暈眩、困倦、協調性不佳及噁心。2.蓄意濫用可能有害或致死。 皮膚接觸：1.造成皮膚刺激。2.長期和/或重複接觸可能造成皮膚乾燥及脫脂，並可能造成皮膚炎。 眼睛接觸：1.接觸可能會對眼睛造成輕微刺激。2.可能會造成眼睛發紅及流淚。 吞食：1.本產品的吞食毒性低。2.吞食可能會造成腸胃刺激、噁心、嘔吐及腹瀉。3.本液體具有吸入性危害。若吞食並進入肺內，可能會造成化學性肺炎。 |
| 慢毒性或長期毒性：1.長期過度暴露可能會造成神經系統損傷。2.正己烷會造成末梢神經病症。初期症狀包括四肢麻痺。可能會有無力症狀。3.長期暴露於正己烷會造成大鼠精子數量減少及睪丸退化性病變，但對小鼠則未造成影響。 疑似致癌劑：否。 |
| 毒性敘述：1.根據成分推估，本產品的吞食毒性大於 5000 mg/kg。2.本產品具有吸入性危害。3.本產品的所有成分皆未被列為致癌物或疑似致癌物。 |
| 因暴露而使病況惡化：暴露於本產品可能會使既有的眼睛、皮膚及呼吸道病況惡化。 |

十二、生態資料

| |
|-------------------------------|
| 生態毒性：正己烷被歸類為對水生生物有毒並具有長期持續影響。 |
| 持久性及降解性：預期正己烷不會完全降解。 |
| 生物蓄積性：正己烷可能具有生物蓄積性。 |
| 土壤中之流動性：－ |
| 其他不良效應：－ |
| 對臭氧層之危害：－ |

十三、廢棄處置方法

| |
|---|
| 廢棄處置方法： 1.若本產品變成廢棄物，則應符合易燃廢棄物標準；但產生者須負責決定其廢棄處置時間、適當分類及廢棄處置方法。 2.依照國家及地區法規進行處置。 3.依環保署事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準進行處置。 |
|---|

十四、運送資料

| |
|------------|
| 聯合國編號：1950 |
| 聯合國運輸名稱：氣膠 |
| 運輸危害分類：2.1 |
| 包裝類別：－ |

安全資料表

製備日期：2014/10/28
更新日期：2016/09/01
審閱日期：2017/11/01
第6頁/6頁

| |
|---|
| 海洋污染物 (是/否)：是 |
| 特殊運送方法及注意事項： DOT 陸運說明：為消費性產品，ORM-D。2014/1/1 後，為 UN1950／氣膠／2.1／有限數量（注意：除非以空運或船運方式運送，否則不需有限數量運輸文件—每一包裝皆須貼上有限數量標示） IMDG 運輸說明：UN1950／氣膠／2.1／有限數量／海洋汙染物。 ICAO 運輸說明：UN1950／氣膠／易燃／2.1（注意：WD-40 並未針對空運來測試氣膠罐是否符合空運之壓力及其他要求。建議不要採用空運方式來運送氣膠產品。） |

十五、法規資料

| |
|--|
| 適用法規 (台灣)： 1.職業安全衛生設施規則 2.危害性化學品標示及通識規則 3.公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法 4.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 5.道路交通安全規則 6.勞工作業場所容許暴露標準 7.高壓氣體勞工安全規則 8.有機溶劑中毒預防規則 |
|--|

十六、其他資料

| | |
|-----------|---|
| 參考文獻 | WD-40 Company 提供之英文 SDS (商品名為 WD-40 SPECIALIST FAST DRYING CONTACT CLEANER) |
| 製表者 單位 | 名稱：WD-40 Company |
| | 地址：9715 Businesspark Avenue, San Diego, CA, USA, 92131-1642 |
| | 電話: 1-800-448-9340/1-858-251-5600 |
| 製表人 | Industrial Health & Safety Consultants, Inc. Shelton, CT, USA |
| 製表日期 | 2013/07/23 |
| 更新日期 | 2016/09/01 |
| 審閱日期 | 2017/11/01 |
| 備註 | HMIS 危害分類： 健康 2 (中度危害) 火災危害 4 (嚴重危害) 反應性 0 (最低危害) 上述資料中符號“-”代表目前查無相關資料，而符號“/”代表此欄位對該物質並不適用。 |