



WD-40 SPECIALIST® DEGREASER (WD-40 Specialist® ディグリーザー)

製品説明

WD-40 Specialist® ディグリーザーは、水由来の溶剤でグリースや油汚れなどを素早く完全に除去することができます。接触と同時に効果を発揮し、洗い流すのも簡単です。

適用

- ・ 手動・電動工具
- ・ 作業面
- ・ 舶用機器
- ・ 昇降機とホイスト
- ・ 排気フード
- ・ 印刷機
- ・ 床材・産業機械
- ・ エンジン
- ・ 排水配管とグリーストラップ対処

特徴とメリット

- ・ 機器の洗浄し、よりスムーズな動作と長寿命化が実現します
- ・ 強力な泡によってすばやく汚れを落とします
- ・ 簡単に水洗い可能で残留物がありません
- ・ グリース、油、脂肪、汚れ、せっけんカス、ベタつきを除去します
- ・ 金属、排気フード、床材など様々な表面に使用可能

推進剤を含まない状態での物理的・化学的特性

沸点/範囲(初期)	100°C
水溶解度	完全な水溶性
極限洗浄スコア	84.8% (ASTM D4488 - A3)
引火点	なし
比重	1.0
pH	10.5~11.5
外観/臭い	無色または微黄色の澄んだ液体で、柑橘系の臭いがする



水性

- ・ 油・スス・泥等の汚れを素早く除去
- ・ 細部にまで浸透
- ・ 跡が残りにくい

450 mL

C1
登録番号
145366

ご使用上の注意

使用前に缶をよく振ってください。塗布エリアに応じて、表面から15cm~30cm離し、たっぷりとスプレーしてください。30秒間浸透させた後、ブラシや布で攪拌してください。余分な液体を拭きとります。必要に応じて手順を繰り返してください。塗装部分やゴムを洗浄する際には、まず目立たない小さな部分でテストしてください。

パッケージ

製品名	ディグリーザー	ユニットコード	35003
ユニットサイズ	450 mL	ケースサイズ	12

注意：ここに掲載されているデータは、あくまでも情報提供を目的としており、信頼できるものであると考えられるものです。当社が制御できない方法を使って個人が得た結果に関し、当社は、責任を負うことはできません。WD-40® Companyは、特定の目的に対する商品性または適合性の保証を含むすべての明示または黙示的保証、およびWD-40® Company製品の販売または使用に起因する、いかなる結果、あるいは付随的損害に対する責任も、明確に否認します。かかる損害には、利益の損失も含まれます。

