



WD-40 SPECIALIST® CONTACT CLEANER (WD-40 SPECIALIST®コンタクトクリーナー)

製品説明

WD-40 Specialist®コンタクトクリーナーは、高精度な電子機器や電気機器から油、汚れ、フラックス残留物、結露を洗浄するソリューションです。手の届きにくい場所にも素早く浸透し、完璧な速乾性を発揮します。

適用

- ・ プリント基板
- ・ コントロールパネル
- ・ 電子アセンブリ
- ・ プリンターとコピー機
- ・ スイッチ
- ・ 磁気テープヘッドと精密機器

*ご使用前にサンプルでテストすることをお勧めいたします。
精密機器へのご使用については、メーカーにご確認ください。
ゴム類へ長時間暴露することは推奨されません。

特徴とメリット

- ・ 0.1インチ (2.54ミリ) あたり最大35,000ボルトの絶縁耐力
- ・ 効き目の速い非導電クリーナー
- ・ すばやく浸透し、速乾性に優れ、残留物を残さない
- ・ RoHSに準拠
- ・ 電子機器、電子接点、プラスチックの洗浄に最適

推進剤を含まない状態での物理的・化学的特性

沸点/範囲 (初期)	60°C
水溶解度	不溶性
極限洗浄スコア	63.4% (ASTM D4488 - A2)
誘電率	35,000ボルト/0.1インチ (2.54ミリ)
揮発度	100%
引火点	23°C以下
比重	0.66
外観/臭い	透明な液体/炭化水素臭

ご使用上の注意

ご使用時には、電気を遮断し、高温の表面を冷却してください。システムに蓄積された電気が排出されたことを確認してください。使用前に缶をよく振ってください。塗布表面から15~20cm離して、電気機器やプリント基板に直接スプレーして、電気接点の妨げになる恐れのある汚れを排出し、除去します。余分な洗浄剤が流れ出るように、塗布表面を傾けてください。洗浄後、機器の電源を入れる前に、洗浄剤が完全に乾いてシステムが完全に排気されていることを確認してください。

パッケージ

製品名	コンタクトクリーナー	ユニットコード	35001
ユニットサイズ	360 ml	ケースサイズ	12

注意：ここに掲載されているデータは、あくまでも情報提供を目的としており、信頼できるものであると考えられるものです。当社が制御できない方法を使って個人が得た結果に関し、当社は、責任を負うことはできません。WD-40®Companyは、特定の目的に対する商品性または適合性の保証を含むすべての明示または黙示的保証、およびWD-40®Company製品の販売または使用に起因する、いかなる結果、あるいは付随的損害に対する責任も、明確に否認します。かかる損害には、利益の損失も含まれます。



k1、k2、k3 登録番号
145365

