



# WD-40 SPECIALIST® WHITE LITHIUM GREASE (WD-40 SPECIALIST® ホワイトリチウムグリース)

## 製品説明

WD-40 SPECIALISTホワイトリチウムグリースは、垂れたり流れたりしない長期的な潤滑を実現する高粘度ソリューションです。金属同士の接触する場所への使用に最適で、摩擦を軽減し、工具や機器の動きをスムーズにします。本製品は、荷重を受ける金属接合部に使用することができます。

## 適用

- ピボットモーターポイント
- ベアリング
- ウインチ
- ラッチ
- ピストン
- コンベヤー
- 頭上の窓枠
- ケーブル
- ベアリング
- ランナー
- 送水ポンプ
- ギアとブレーキ
- 金属部品
- 蝶番と留め金

## 特徴とメリット

- 耐熱温度：-17°C~148°C
- 水分と熱に強い潤滑剤
- 錆と腐食からの長期的な保護
- 高粘性
- 金属同士の接点に使用



- 耐水性
- 防錆バリア
- 金属間アプリケーション

360 mL



H2  
登録番号  
145369

## 推進剤を含まない状態での物理的・化学的特性

沸点/範囲 (初期)	228°C
水溶解度	不溶性
4 ボール摩耗テスト	1.01 (ASTM D4172)
極圧	300 lbs以下 (ASTM D3233)
引火点	98°C (ASTM D3828)
外観/臭い	均一、不透明、褐色を微小に帯びたオフホワイトの注ぎやすい液体で、石油臭がある

## ご使用上の注意

使用前に缶をよく振ってください。潤滑・保護表面に直接噴射して塗布してください。

## パッケージ

製品名	WHITE LITHIUM GREASE	ユニットコード	35005
ユニットサイズ	360 mL	ケースサイズ	12

注意：ここに掲載されているデータは、あくまでも情報提供を目的としており、信頼できるものであると考えられるものです。当社が制御できない方法を使って個人が得た結果に関し、当社は、責任を負うことはできません。WD-40®Companyは、特定の目的に対する商品性または適合性の保証を含むすべての明示または黙示的保証、およびWD-40®Company製品の販売または使用に起因する、いかなる結果、あるいは付随的損害に対する責任も、明確に否認します。かかる損害には、利益の損失も含まれます。

